NORDIS

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специализированной защитной (рабочей) из полимерных материалов.

Инструкцию сохранить до окончания эксплуатационного периода обуви.

ТЗРО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ»
Страна происхождения: Россия

MANUFACTURER:
LLC «TOMSK RUBBER SHOE FACTORY»
Country of origin: Russia

+7 (3822) 901-932
sales@tzro.ru
www.tzro.ru
634009, Россия, г.Томск, пр. Ленина, 217, стр5

Вид СИЗ: Сапоги специальные мужские комбинированные: низ – галоша из полиуретана на двухслойной подошве с промежуточным слоем из полиуретана и ходовым слоем из нитрильной резины, верх – голенище из многослойного материала (неопрен/трикотаж), с узлом для крепления стяжной стропы для фиксации ног внутри обуви, со световозвращающими элементами; с вкладными утепляющими многослойными чулками.

Для защиты от:

- химических факторов (в области галоши): от сырой нефти и нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин), от растворов кислот концентрацией до 50%, от растворов щелочей концентрацией до 40% (галоша ППУ);
- повышенных температур: кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300 С;
- пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах;
- механических воздействий (в области галоши): от ударов в носочной части энергией 200 Дж (с внутренними защитными носками из композитного материала), от проколов усилием 1200 Н (с неметаллической проколозащитной стелькой), от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка), истирания, от воды (в области галоши), от общих производственных загрязнений.

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ		
	Нс	от сырой нефти
	Нм	от нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин)
	К50	от растворов кислот концентрацией до 50%
	Щ40	от растворов щелочей концентрацией до 40%
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАКТОРЫ		
	Тп	от повышенных температур (кратковременный контакт (60 сек.) с нагретыми поверхностями
	Тн40	от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ		
	Мун200	от ударов в носочной части энергией 200 Дж
	Мп	от проколов 1200 Н
	Сж	от скольжения по зажиренным поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка)
	Сл	от скольжения по обледенелым поверхностям
	Ми	от истирания
	В	от воды
	З	от общих производственных загрязнений

Сферы применения: рекомендованы в зимнее время года для любых видов работ:

- в дорожном строительстве
- авиационной отрасли
- горнорудном деле
- на химической и нефтяной промышленностях
- на предприятиях коммунального хозяйства
- в сельхозпроизводстве

Виды моделей с соответствующими характеристиками защитных свойств:

- артикул С810 – модель «NordiS» Prof черные
- артикул С830 – модель «NordiS» Prof лайм
- артикул С840 – модель «NordiS» Prof синие

Выбор

- Выбирать обувь необходимо с учетом размера и индивидуальных особенностей стопы, для исключения ощущений дискомфорта. Тесная обувь в холодный сезон приводит к переохлаждению ног, а в теплый к повреждению кожи стоп.
- При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.
- Размер обуви штихмассовое обозначение, защитные свойства и дата изготовления указаны на подошве. Даты упаковки на каждом упаковочном месте.

Подготовка к носке

- Перед выдачей в эксплуатацию обуви, хранившейся при пониженных температурах, необходимо выдержать ее в помещении при температуре не ниже +15 С, в течение одних суток, в упаковке изготовителя.

Эксплуатация

- Используйте обувь только для той цели, для которой она предназначена и в соответствии с ее сезонным назначением.
- Ограничения по использованию по возрастным категориям (для половозрастных групп: мужская, женская, мальчиковая) – ограничений по применению нет.
- Ограничения по использованию, медицинские (обувь не является ортопедической) – выбранная обувь должна соответствовать размеру стопы, во избежание проблем со здоровьем ног: повреждение кожи стопы; переохлаждение ног; появление мозолей; кожных наминов; деформации пальцев и стоп.
- Во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению защитных свойств. Не подвергать воздействию агрессивных сред, вредно влияющих на полимерные материалы, кроме указанных в обозначении защитных свойств.

Уход

- За обувью из полиуретана легко ухаживать. После каждого использования обувь необходимо промыть проточной водой и протереть насухо.
- Для удаления загрязнений в подошве можно использовать мыльный раствор и щетку.
- Сушить вдали от отопительных приборов.
- Хранение до следующего использования необходимо в чистом виде, в сухом месте.

Транспортировка

- Возможность упаковки в следующие виды упаковочной тары: картонный короб для обуви по ГОСТ 16534-89; индивидуальный короб; пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302-13.
- Обувь транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта, в том числе, в крытом или открытом, но с предохранением обуви от намокания, загрязнения и механических повреждений.
- При транспортировании обуви ниже температуры хранения, ее распаковывают и выдерживают при температуре хранения в течение суток.

Хранение

- Правила и условия хранения обуви: в складском помещении, в упаковке при t от 0 С до +25 С на расстоянии не менее 1-го метра от отопительных приборов на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 2 метров.
- Обувь должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей и не должна содержаться в деформированном состоянии.
- Транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация

- Обувь, утратившая потребительские свойства утилизируются, как отходы 4 класса опасности (твердо- бытовые отходы).
- Сжигать обувь запрещено!

Гарантии

- Гарантия изготовителя: предприятие-изготовитель несет ответственность за скрытые производственные дефекты только в случае использования по прямому назначению.
- При выявлении скрытых дефектов производственного характера обувь подлежит обмену или возврату стоимости в течение гарантийного срока (90 дней).
- При выявлении дефектов, возникших из-за неправильной эксплуатации или механических повреждений, химических воздействий и других дефектов по вине покупателя, в период гарантийных сроков, обмен обуви не производится.
- Гарантийный срок хранений обуви: 36 месяцев с даты изготовления, в упаковке изготовителя.
- Гарантийный срок эксплуатации: 90 дней со дня продажи при соблюдении правил ухода и условий хранения.

Сертификаты

- Обувь изготовлена по ТУ 15.20.32-018-73734543-2021 изм. 1-4 «Обувь комбинированная из пенополиуретана, с верхом из неопрена и ходовым слоем подошвы из резины или термопластичного полиуретана» и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «о безопасности средств индивидуальной защиты».

ТР ТС 019/2011 ТУ 15.20.32-018-73734543-2021

Дополнительная информация предоставлена в карточке товара на официальном сайте производителя www.tzro.ru или по QR-коду, которые расположены на навесном ярлыке модели.