ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации обуви специализированной защитной (рабочей) из полимерных материалов.

Инструкцию сохранить до окончания эксплуатационного периода обуви.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ»
Страна происхождения: Россия

MANUFACTURER:
LLC «TOMSK RUBBER SHOE FACTORY»
Country of origin: Russia

+7 (3822) 901-932
sales@tzro.ru
www.tzro.ru
634009, Россия, г.Томск, пр. Ленина, 217, стр5

Вид СИЗ: Сапоги литьевые из полиуретана утепленные, с меховой подкладкой, в том числе с многослойным съемным чулком, на двуслойной подошве (промежуточный слой из полиуретана, ходовой слой из нитрильной резины), с текстильной манжетой, с кулиской для фиксирующего шнурка, с отделочными деталями (вышивка) и световозвращающими элементами.

Для защиты от:

- химических факторов: от нефти сырой, нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин), кислот концентрацией до 80%, щелочей концентрацией до 50%;
- повышенных температур (кратковременный контакт (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300 С);
- пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах);
- механических воздействий: от ударов в носочной части энергией 200 Дж (с внутренними защитными носками из композитного материала), от проколов усилием 1200 Н (с проколозащитными неметаллическими стельками), от скольжения по зажиренным поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка), от скольжения по мокрым и обледенелым поверхностям, от истирания, от воды (водонепроницаемость), от общих производственных загрязнений.

Обозначение защитных свойств:

ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ		
	Нс	от сырой нефти
	Нм	от нефтепродуктов (нефтяные масла, бензин)
	К80	от растворов кислот концентрацией до 80%
	Щ50	от растворов щелочей концентрацией до 50%
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФАКТОРЫ		
	Тп	от повышенных температур (кратковременный контакт (60 сек.) с нагретыми поверхностями
	Тн40	от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ		
	Мун200	от ударов в носочной части энергией 200 Дж
	Мп	от проколов 1200 Н
	Сж	от скольжения по зажиренным поверхностям (бетон, металл, керамическая плитка)
	Сл	от скольжения по обледенелым поверхностям
	Ми	от истирания
	В	от воды
	З	от общих производственных загрязнений

Сферы применения: рекомендованы в зимнее время года для любых видов работ:

- в дорожном строительстве
- авиационной отрасли
- горнорудном деле
- на химической и нефтяной промышленностях
- на предприятиях коммунального хозяйства
- в сельхозпроизводстве

Виды моделей с соответствующими характеристиками защитных свойств:

- артикул С1000 – модель «BIGFOOT» Prof (с приливным меховым чулком)
- артикул С1001 – модель «BIGFOOT» Prof Plus (с вкладным многослойным утепляющим чулком)

Выбор

- Выбирать обувь необходимо с учетом размера и индивидуальных особенностей стопы, для исключения ощущений дискомфорта. Тесная обувь в холодный сезон приводит к переохлаждению ног, а в теплый к повреждению кожи стоп.
- При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.
- Размер обуви штихмассовое обозначение, защитные свойства и дата изготовления указаны на подошве. Даты упаковки на каждом упаковочном месте.

Подготовка к носке

- Перед выдачей в эксплуатацию обуви, хранившейся при пониженных температурах, необходимо выдержать ее в помещении при температуре не ниже +15 С, в течение одних суток, в упаковке изготовителя.

Эксплуатация

- Используйте обувь только для той цели, для которой она предназначена и в соответствии с ее сезонным назначением.
- Ограничения по использованию по возрастным категориям (для половозрастных групп: мужская, женская, мальчиковая) – ограничений по применению нет.
- Ограничения по использованию, медицинские (обувь не является ортопедической) – выбранная обувь должна соответствовать размеру стопы, во избежание проблем со здоровьем ног: повреждение кожи стопы; переохлаждение ног; появление мозолей; кожных наминов; деформации пальцев и стоп.
- Во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению защитных свойств. Не подвергать воздействию агрессивных сред, вредно влияющих на полимерные материалы, кроме указанных в обозначении защитных свойств.

Уход

- За обувью из полиуретана легко ухаживать. После каждого использования обувь необходимо промыть проточной водой и протереть насухо.
- Для удаления загрязнений в подошве можно использовать мыльный раствор и щетку.
- Сушить вдали от отопительных приборов.
- Хранение до следующего использования необходимо в чистом виде, в сухом месте.

Транспортировка

- Возможность упаковки в следующие виды упаковочной тары: картонный короб для обуви по ГОСТ 16534-89; индивидуальный короб; пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302-13.
- Обувь транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта, в том числе, в крытом или открытом, но с предохранением обуви от намокания, загрязнения и механических повреждений.
- При транспортировании обуви ниже температуры хранения, ее распаковывают и выдерживают при температуре хранения в течение суток.

Хранение

- Правила и условия хранения обуви: в складском помещении, в упаковке при t от 0 С до +25 С на расстоянии не менее 1-го метра от отопительных приборов на стеллажах или деревянных настилах штабелями высотой не более 2 метров.
- Обувь должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей и не должна содержаться в деформированном состоянии.
- Транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация

- Обувь, утратившая потребительские свойства утилизируются, как отходы 4 класса опасности (твердо- бытовые отходы).
- Сжигать обувь запрещено!

Гарантии

- Гарантия изготовителя: предприятие-изготовитель несет ответственность за скрытые производственные дефекты только в случае использования по прямому назначению.
- При выявлении скрытых дефектов производственного характера обувь подлежит обмену или возврату стоимости в течение гарантийного срока (90 дней).
- При выявлении дефектов, возникших из-за неправильной эксплуатации или механических повреждений, химических воздействий и других дефектов по вине покупателя, в период гарантийных сроков, обмен обуви не производится.
- Гарантийный срок хранений обуви: 36 месяцев с даты изготовления, в упаковке изготовителя.
- Гарантийный срок эксплуатации: 90 дней со дня продажи при соблюдении правил ухода и условий хранения.

Сертификаты

- Обувь изготовлена по ТУ 15.20.11-017-73734543-2020 с изм. 1, 2, 3 «Сапоги литьевые из полиуретана с подкладкой» и сертифицирована на соответствие ТР ТС 019/2011 «о безопасности средств индивидуальной защиты».

ТР ТС 019/2011 ТУ 15.20.11-017-73734543-2020

Дополнительная информация предоставлена в карточке товара на официальном сайте производителя www.tzro.ru или по QR-коду, которые расположены на навесном ярлыке модели.